



SCHEDA LISTONE TEAK

Il listone Decking Teak ha un colore che varia dal giallo chiaro al bronzo. Contiene una resina oleosa naturale che lo rende estremamente resistente. Questa essenza può essere utilizzata per realizzare pavimentazioni soggette a medio/basso calpestio e per situazioni prevalentemente residenziali.

La costante stabilità dimensionale, l'impermeabilità e la sua bellezza rendono il Teak particolarmente ricercato sul mercato, utilizzabile non solo per pavimentazioni ma anche per il rivestimento di facciate di edifici e in genere per applicazioni nautiche.

Ravaioli Legnami consiglia la posa con clip mediante fresatura delle doghe a scomparsa oppure classica e sottostruttura ad interasse di 30 cm.

Prima della posa è consigliabile mantenere il materiale in bancali ben reggettati, possibilmente in zone ombreggiate e al riparo dalle intemperie.

L'essenza legnosa esposta a luce solare e intemperie subisce una naturale variazione di tono e colore che col tempo tende all'ingrigimento.

Una costante manutenzione con oli può rallentare questo processo.

PROPRIETÀ FISICHE Fonte Cirad	Valori	Deviazione standard
Massa volumica	670 kg/m ³	+/- 60 kg/m ³
Durezza (Monnin)	4,2	+/- 1,3
Coefficiente di ritiro volumetrico	0,34%	+/- 0,07%
Coefficiente di ritiro tangenziale	4,70%	+/- 0,8%
Coefficiente di ritiro radiale	2,60%	+/- 0,4%
Rapporto coeff. di ritiro tangenziale/coeff. di ritiro radiale	1,8	
Punto di saturazione delle fibre	24%	
Stabilità	Stabile	

PROPRIETÀ MECCANICHE Fonte Cirad	Valori	Deviazione standard
Resistenza alla rottura	56 MPa	+/- 6 MPa
Resistenza alla flessione statica	98 MPa	+/- 13 MPa
Modulo di elasticità	13.740 MPa	+/- 2.749 MPa

DURABILITÀ NATURALE Fonte Cirad	
Funghi (in accordo con E.N. standard)	Classe 1: molto durabile
Resistenza all'attacco degli insetti	Durabile
Termiti (in accordo con E.N. standard)	Classe M: moderatamente durabile
Classe di utilizzo	4
Utilizzo in ambiente marino (Classe 5)	Si

CONSIGLIATO DA RAVAIOLI fresatura classica, su massetto, per 1 m² di pavimentazione	Quantità
Listone Teak Asia 19x90x1070/2.420 mm (fuga 4 mm)	0,96 m²
Lavorazione fresatura classica	0,96 m²
Listello sottostruttura legno esotico 20x60/70 mm (interasse 30 cm)	3,5 ml
Clip tipo "omega" Acciaio Inox AISI 304 2 fori	35 pz
Vite Acciaio Inox AISI 304 - M 4,0x15 mm Impronta Torx Tx 15	70 pz
Sfridi e posa in opera esclusi	

Consigliato da Ravaoli Totale € 239,89

per maggiori informazioni o dettagli consultare il manuale di posa del decking Ravaoli

CONSIGLIATO DA RAVAIOLI fresatura a scomparsa su massetto, per 1 m² di pavimentazione	Quantità
Listone Teak Asia 19x90x1070/2.420 mm (fuga 5 mm)	1,08 m²
Lavorazione fresatura a scomparsa	1,08 m²
Listello sottostruttura Larice bilama impregnato 4 lati 42x45 mm (interasse 30 cm)	3,5 ml
Clip tipo "4 ganci" Acciaio Inox AISI 304 4 fori	35 pz
Vite Acciaio Inox AISI 304 - M 4,0x20 mm impronta torx Tx 15	70 pz
Sfridi e posa in opera esclusi	

Consigliato da Ravaoli Totale € 271,67

per maggiori informazioni o dettagli consultare il manuale di posa del decking Ravaoli

OPZIONI DI MATERIALE	Lunghezze Disponibili
Listone Teak Asia 19x120	Da 1.070 a 2.420 mm
Listone Teak Bourma 22x140	Da 1.000 a 3.200 mm

OPZIONI DI LAVORAZIONE

Oliatura - una mano sui quattro lati e due sul lato a vista

Intestatura 90° o M/F di testa con applicazione di prodotto protettivo
(lavorazione che genera uno sfrido a carico del cliente di circa 2 cm di lunghezza)

Piallatura lato a vista zigrinato (solo per posa con viti a vista)

Tolleranza: le dimensioni dei listoni indicate sono nominali, si considera una variazione massima del 5% sulle dimensioni reali dovuta alla natura del materiale legno.

I prezzi indicati sulle presenti schede potrebbero essere soggetti a variazioni; si rimanda al listino per il dettaglio dei prezzi attualmente in vigore.



Sede:
Villanova di Bagnacavallo (RA)
 48012 Via Bandoli, 24
 T. +39 0545.927309
 F. +39 0545.927310
 infora@ravaiolilegnami.com
 direzione@pec.ravaiolilegnami.com

Filiale:
Villanova di Castenaso (BO)
 40055 Via Matteotti, 18
 T. +39 051.6053312
 F. +39 051.6053348
 infobo@ravaiolilegnami.com

Filiale:
Rimini (RN)
 47921 Via Emilia, 115/L
 T. +39 0541.740408
 F. +39 0541.742435
 inforimini@ravaiolilegnami.com

www.ravaiolilegnami.com