



SCHEDA LISTONE X-TREME™ (BAMBOO) PRODOTTO ECOLOGICO

Il listone Decking X-Treme™ è un prodotto di eccezionale stabilità dimensionale e notevole durezza. Grazie al trattamento termico brevettato e all'alta densità, non è soggetto a fenomeni di torsione e risulta resistente alle intemperie. Si presenta con una colorazione marrone scuro.

L'utilizzo di questa essenza si presta ad ambienti di piccole/medie dimensioni, soggette ad alta frequenza di calpestio e per una destinazione d'uso in situazioni private, residenziali, pubbliche, commerciali e nei casi di interventi a basso impatto ambientale. Le sue caratteristiche consentono l'utilizzo di questa essenza per il rivestimento di facciate di edifici.

X-Treme™ è un prodotto brevettato e garantito da MOSO.

Ravaioli Legnami propone posa con clip delle doghe a fresatura simmetrica e sottostruttura a interasse di 45 cm. Prima dell'installazione dei listoni è consigliabile mantenere il materiale in bancali ben reggettati e possibilmente disposti in zone ombreggiate, a riparo dalle intemperie e agenti atmosferici. L'essenza legnosa esposta a luce solare e intemperie subisce una naturale variazione di tono e colore che col tempo tende all'ingrigimento. Una costante manutenzione con oli può rallentare questo processo.

PROPRIETÀ FISICHE Fonte MOSO International BV

	Valori
Massa volumica	1.200 Kg/m³
Stabilità (24 ore di immersione nell'acqua a temperatura di 20° C)	Lunghezza + 0,1% Larghezza + 0,9% Spessore + 2,4%
Coeficiente di resistenza al fuoco (EN 13501-1)	Bfl-s1

PROPRIETÀ MECCANICHE Fonte MOSO International BV

	Valori
Forza di rottura (EN 408)	50,30 MPa
Modulo di elasticità (EN 408)	10.737 MPa
Classe di resistenza (EN 338)	D 50
Durezza (EN 1534)	9,5 Kg/mm² (Brinell)

DURABILITÀ NATURALE Fonte MOSO International BV

Durabilità	Classe 1 (EN 350)
Durabilità a rischio biologico	Classe 4 (EN 335)
Resistenza delle superfici ai funghi	Classe 0 (EN 152)



CONSIGLIATO DA RAVAIOLI fresatura simmetrica, su massetto, per 1 m² di pavimentazione	Quantità
Listone X-Treme™ 20x137x1.850 mm (fuga 5 mm)	0,95 m ²
Listello sottostruttura Larice bilama impregnato 4 lati 42x45 mm (interasse 45 cm)	2,8 ml
Clip "4 ganci" Acciaio Inox AISI 304 4 fori	20 pz
Vite Acciaio Inox AISI 304 - M 4,0x20 mm Impronta Torx Tx 15	40 pz
Sfridi e posa in opera esclusi	

Consigliato da Ravaoli Totale € 165,2

per maggiori informazioni o dettagli consultare il manuale di posa del decking Ravaoli

OPZIONI DI LAVORAZIONE

Oliatura - una mano sui quattro lati e due sul lato a vista (non consigliata)

Tolleranza: le dimensioni dei listoni indicate sono nominali, si considera una variazione massima del 5% sulle dimensioni reali dovuta alla natura del materiale legno.

I prezzi indicati sulle presenti schede potrebbero essere soggetti a variazioni; si rimanda al listino per il dettaglio dei prezzi attualmente in vigore.



Sede:
Villanova di Bagnacavallo (RA)
 48012 Via Bandoli, 24
 T. +39 0545.927309
 F. +39 0545.927310
 infora@ravaiolilegnami.com
 direzione@pec.ravaiolilegnami.com

Filiale:
Villanova di Castenaso (BO)
 40055 Via Matteotti, 18
 T. +39 051.6053312
 F. +39 051.6053348
 infobo@ravaiolilegnami.com

Filiale:
Rimini (RN)
 47921 Via Emilia, 115/L
 T. +39 0541.740408
 F. +39 0541.742435
 inforimini@ravaiolilegnami.com

www.ravaiolilegnami.com